

Guante uso general de látex natural **DURAFLEX**



El guante duraflex calibre 16 a base de látex natural ofrece una excelente combinación de protección, comodidad y durabilidad, lo que lo convierte en una elección ideal para una amplia variedad de aplicaciones en el trabajo.

Diseñado con grafilado positivo en palma y dedos para mayor adherencia con objetos húmedos.



Composición: _____

Látex de caucho natural, estabilizantes, agentes de vulcanización, antioxidantes, pigmentos

Color: _____

Disponible en amarillo y naranja

Espesor: _____

16 mils

Largo nominal: _____

300 mm

Tallas: _____

7, 7½, 8, 8½, 9

Presentación:

1 par
12 pares por bolsa
18 bolsas por caja

País de origen: _____

Ecuador

Estándares y Certificaciones: _____

Los guantes de protección de látex marca Master Professional cumplen con los requerimientos de los más altos estándares internacionales de calidad, avalados por SATRA. Además, se mantiene un riguroso control sobre la producción y procesos en cada una de las áreas bajo estándar ISO 9001 para garantizar que nuestros productos sean seguros y confiables.

Usos Sugeridos: _____



Lavado de partes
Industria de alimentos - lavado de jabas, desinfección, PETAR.

Advertencia: _____

El usuario es responsable de evaluar los riesgos y peligros asociados con la exposición, además de la correcta selección del equipo de protección personal adecuado para cada caso. El uso incorrecto y/o la falta de observación de las advertencias, pueden causar lesiones graves o muerte. Los guantes deben reemplazarse de inmediato si se encuentran rotos, perforados o desgastados. El producto contiene látex de caucho cuyas proteínas podrían causar reacciones alérgicas. El látex tiene poca resistencia a grasas (animales, vegetales), aceites y derivados del petróleo como gasolina, benceno, tolueno.

Recomendaciones: _____

Almacenar en un lugar fresco y seco con buena ventilación y sin exposición directa a la luz del sol, dentro de un rango de temperatura entre 5°C a 27°C, y humedad relativa menor al <70% HR. Al finalizar su vida útil, deben ser desechados de acuerdo a los lineamientos de la normatividad local para disposición de materiales. Lavar y secar después de cada uso.